

ФАСАДНАЯ СЕРИЯ

KRF-40

KRAUSS

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

АЛЮМИНИЕВЫЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

АСТЭК-МТ
ГРУППА КОМПАНИЙ

Адрес:

телефон:

почта:



Фасадная серия с увеличенным световым проемом. Применяется для изготовления легких светопрозрачных стеновых ограждений.

Монтажная глубина - 45...150 мм

Ширина видимой части - 40 мм

Толщина заполнения - 4...50 мм

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ KRF-40:

Возможность встраивания:

- окон внутреннего открывания
- верхнеподвесных окон внешнего открывания
- дверей
- люков дымоудаления

Варианты установки:

- в торец перекрытия
- в проем



- 11 стойкаригель - Jx от 10,23 до 244,88см⁴;
- 10 видов прижимных планок. Дает возможность разнообразить дизайн фасада и выполнить его поворот на любой угол.
- 7 типоразмеров подставок под заполнение
- Возможность установки заполнения массой до 344 кг.
- Увеличение светового проема за счет уменьшения ширины профиля до 4 мм.
- Простота обработки профилей и экономичность конструкции за счет сборки изделия по типу ригель-ригель.
- Возможность изготовления сложных криволинейных конструкций
- Возможность установки крупногабаритных стеклопакетов благодаря наличию усиленного ригеля.

