

АЛЮМИНИЕВЫЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

KREF-96SG


ФАСАДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СЕРИЯ
СО СТРУКТУРНЫМ ШВОМ

ОСОБЕННОСТИ

- ❑ МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА: 135 - 195 мм
- ❑ ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ: 28 - 72 мм (шаг - 2 мм)
- ❑ МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА МОДУЛЯ: 800 кг
- ❑ СЕКЦИОННЫЙ МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ
- ❑ УПЛОТНИТЕЛИ EPDM

Серия предназначена для изготовления модулей светопрозрачных конструкций, заранее собираемых в цеху. Готовые модули навешиваются на фасад, осуществляя сплошное многоярусное структурное остекление здания. Имеется возможность встраивания открывающихся конструкций (окна, двери).

Использование термовставок и уплотнителей позволяет устанавливать однокамерные и двухкамерные стеклопакеты толщиной от 28 до 72 мм.



КОНТАКТЫ :

АЛЮМИНИЕВЫЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

KREF-92

КЛАССИЧЕСКАЯ ФАСАДНАЯ
МОДУЛЬНАЯ СЕРИЯ

ОСОБЕННОСТИ

- МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА: 178 - 273 мм
- ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ: 26 - 72 мм (шаг - 2 мм)
- МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА МОДУЛЯ: 800 кг
- СЕКЦИОННЫЙ МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ
- ДЕКОРАТИВНАЯ КРЫШКА ПО ПЕРИМЕТРУ
- УПЛОТНИТЕЛИ EPDM

Серия разработана для изготовления светопрозрачных модулей, которые собираются на производстве и быстро монтируются на объекте, создавая эффект сплошного остекления на всю высоту здания. Возможна установка окон и дверей. Профили состоят из двух алюминиевых элементов с терморазрывом из армированного полиамида, обеспечивая надёжную тепло- и звукоизоляцию. Доступная толщина чашек рамных и импостных профилей: 130, 160, 190 мм.



КОНТАКТЫ :
